

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM 3M

(Hiệu lực từ 01/02/2025)

Hướng dẫn tham khảo nhanh về băng keo điện, găng tay, ống tay che nắng 3M

Loại băng keo	Đặc điểm	Ứng dụng	Bảng giá (VNĐ)
Temflex 150 	- Chống mài mòn, chống ẩm, chống dung môi - Nhiệt độ: 0°C to 80°C - Chống cháy - Độ bám dính, độ bền cao, độ hồi phục nhanh - Độ dày: 5mil (0.13mm) - Được chứng nhận tiêu chuẩn RoHS 2.0	- Cách điện mối nối hạ thế lên đến 600V - Bó dây, cáp, đầu dây - Thích hợp sử dụng trong nhà, cố định, đánh dấu trong các việc hàng ngày	
Temflex 15020BK	Băng Keo Điện PVC 3M™ Temflex™ 150, Màu đen, 18 mm x 20 m, 10 Cuộn/Lốc, 10 Lốc/Thùng		19.440
Temflex 15006BL	Băng Keo Điện PVC 3M™ Temflex™ 150, Màu xanh, 18 mm x 6 m, 10 Cuộn/Lốc, 20 Lốc/Thùng		6.690
Temflex 160 	- Chống mài mòn, chống ẩm, chống dung môi - Nhiệt độ: 0°C to 80°C - Chống cháy - Độ bám dính, lực dán cao, độ bền cao, độ hồi phục nhanh - Độ dày cao hơn, bít kín hơn: 6mil (0.15mm) - Được chứng nhận bởi UL, CSA, RoHS 2.0	- Cách điện mối nối hạ thế lên đến 600V - Bó dây, cáp, đầu dây - Thích hợp sử dụng cho ứng dụng yêu cầu băng có độ dày cao, yêu cầu cao để cố định, đánh dấu trong các việc hàng ngày	
Temflex 16010BK	Băng Keo Điện PVC 3M™ Temflex™ 160, Màu đen, 18 mm x 10 m, 10 Cuộn/Lốc, 10 Lốc/Thùng		16.100
Temflex 170 	- Chống mài mòn, chống ẩm, chống dung môi - Nhiệt độ: 0°C to 80°C - Chống cháy - Độ bám dính, lực dán cao, độ bền cao cấp - Độ dày cao hơn, bít kín hơn: 7mil (0.177mm) - Được chứng nhận bởi UL, CSA, RoHS 2.0	- Cách điện mối nối hạ thế lên đến 600V - Bó dây, cáp, đầu dây - Thích hợp sử dụng ngoài trời, cố định, đánh dấu trong các việc hàng ngày - Làm vỏ bọc bảo vệ, cố định và cách nhiệt cáp hạ thế - Sử dụng các ứng dụng có yêu cầu khắt khe và băng có độ dày cao	
Temflex 17010BK	Băng Keo Điện PVC 3M™ Temflex™ 170, Màu Đen, 18 mm x 10 m, 10 Cuộn/Lốc, 10 Lốc/Thùng		16.930

 Scotch 35	- Chống cực tốt bào mòn, ăn mòn hóa học, ẩm thấp, gỉ sét - Nhiệt độ: -10°C to 105°C - Chống cháy, chống tia tử ngoại - Thích nghi với mọi thời tiết - Được chứng nhận bởi UL, CSA, RoHS 2.0 - Sản xuất tại Mỹ	- Cách điện mỗi nối hạ thế lên đến 600V - Phân biệt và đánh dấu pha - Sử dụng ngoài trời, không bị phai màu - Dùng cho các ứng dụng khắc khe, yêu cầu cao, chịu nhiệt tốt	
Scotch 33WE	Băng Keo Điện Vinyl 3M™ Scotch® 35, Màu Trắng, 3/4 in x 66 ft, 10/Hộp, 100/Thùng		116.600
 Scotch Super 33+	- Chống cực tốt bào mòn, ăn mòn hóa học, ẩm thấp, gỉ sét - Nhiệt độ: -18°C to 105°C - Chống cháy lan, chống tia tử ngoại - Thích nghi với mọi thời tiết - Được chứng nhận bởi UL, CSA, RoHS 2.0 - Sản xuất tại Mỹ	- Cách điện sơ cấp cho tất cả mỗi nối dây và cáp hạ thế đến 600V và 105°C - Bọc cáp và bảo vệ cơ học lâu dài cho cáp điện hạ thế - Băng sử dụng cho ứng dụng ngoài trời, chịu nhiệt cao, chống nắng chiếu trực tiếp hoặc chỗ có nhiệt độ thấp - Sử dụng ngoài trời, không bị phai màu, chịu nhiệt tốt - Dùng cho các ứng dụng khắc khe, yêu cầu cao	
Scotch 35BK	Băng Keo Điện Vinyl 3M™ Scotch® Super 33+, Màu Đen, 3/4 in x 66 ft, 100/Thùng		97.240
 Scotch 130C	- Băng cao su tự kết dính sử dụng trong cách điện cao thế nhờ khả năng hạ nhiệt tốt - Nhiệt độ: Liên tục 90°C, ngắn hạn 130°C - Chống tia UV, chống ăn mòn ở điều kiện khắc nghiệt - Chậm cháy - Không lớp lót, quấn nhanh hơn	- Cách điện từ hạ thế đến cao thế lên đến 69kV - Vỏ bọc cáp, chống ẩm - Cách điện thanh cái, cách điện mỗi nối dây bọc trên không	
Scotch 130CBK3/4	Băng Cao Su Tự Kết Dính Cách Điện Trung Thế 3M™ Scotch® 130C, Màu Đen, 3/4 in x 30 ft, 24/Thùng		363.190
 Scotch 23	- Băng cao su tự kết dính sử dụng trong cách điện cao thế nhờ khả năng hạ nhiệt tốt - Nhiệt độ: Liên tục 90°C, ngắn hạn 130°C - Chống tia UV, ăn mòn ở điều kiện khắc nghiệt - Chậm cháy - Có lớp lót da rắn, dễ xé	- Cách điện từ hạ thế đến cao thế lên đến 69kV - Vỏ bọc cáp, chống ẩm - Cách điện thanh cái, cách điện mỗi nối dây bọc trên không	
Scotch 23	Băng Cao Su Tự Kết Dính Cách Điện Trung Thế 3M™ Scotch® 23, Màu Đen, 19 mm x 9.15 m x 0.76 mm, 90/Thùng		219.710
 Temflex 2155	- Băng cao su tự kết dính - Nhiệt độ: lên đến 80°C - Chống ẩm điện áp thấp - Chậm cháy	- Cách điện cho mỗi nối lên đến 600V - Bịt kín chống ẩm mỗi nối điện hạ thế	

Temflex 2155BK	Băng Cao Su Tự Kết Dính, Cách Điện Hạ Thế 3M™ Temflex™ 2155, Màu Đen, 3/4 in x 22 ft, 20/Thùng		103.770
Găng tay đa dụng 	- Găng tay đa dụng phủ NBR có độ bền cao - Phù hợp cho tay di ứng với nhựa PU - Khả năng bám tốt, chống trượt, cảm giác tay tốt - Thông thoáng, hạn chế thấm ngược hóa chất	- Kéo cáp, lái xe, làm vườn, sửa chữa cơ khí...	
GTDD LV1-Grey-L	Găng Tay 3M™ DB1PU, Cấp Độ 1, Xanh Xám, Size L, 100 Đôi/Thùng		54.950
NBR Gray-L	Găng Tay Đa Dụng 3M™ NBR, Màu Xám, Size L, 100 Đôi/Thùng		75.790
Ống tay che nắng 	- Chống tia cực tím cao, thấm hút cao - Tính năng làm khô nhanh và cản gió	- Ứng dụng cho các hoạt động ngoài trời: chạy xe, chạy bộ, chơi thể thao, làm tại công trường....	
PH2000H-Grey	Ống Tay Xoắn Ngón Chống Nắng Chống Tia UV 3M™ UV PS2000H, Ghi Nhạt, 100 Đôi/Thùng		151.580
PH2000-Grey	Ống Tay Chống Nắng Chống Tia UV 3M™ UV PS2000, Màu Xám, 100 Đôi/Thùng		151.580

Sản Phẩm Ngành Điện cho thị trường Dân Dụng

Mã hàng hóa và giá xem
file excel đính kèm

\$\$\$

1. General Tape (GU Vinyl Tapes)



2. Premium Vinyl Tapes



3. Rubber Tapes



4. Mastic Tapes



5. Corrosion | Arc Proof Tapes



6. Barricade Tapes (FIU)



7. NBR Gloves



8. Cut Resistant Gloves



9. Cable ties, Heatshrink Tube, Terminal...





Giá trị điển hình	Băng keo 3M™ Temflex™ 150	Băng keo 3M™ Temflex™ 160	Băng keo 3M™ Temflex™ 170	Băng keo Scotch® 35	Băng keo Scotch® Super 33+™	Băng keo Scotch® Super 88	Băng keo Scotch® 130C	Băng keo Scotch® 23
Thích hợp cho	Hạng nhẹ	Hạng nhẹ đến hạng trung	Hạng trung	Hạng vừa đến hạng nặng	Hạng vừa đến hạng nặng	Hạng nặng	Hạng vừa đến hạng nặng	Hạng vừa đến hạng nặng
Ứng dụng mục tiêu	Đánh dấu, bó buộc và giữ tạm thời	Đánh dấu, bó, giữ và bọc cách điện phụ tạm thời và/hoặc không quan trọng	Bó, giữ dây và bọc cách điện phụ bán cố định	Phân biệt và đánh dấu màu lâu bền	Cách điện chính và phụ, bọc cáp và bảo vệ cơ học lâu dài cho điện hạ thế	Cách điện chính và phụ, bọc cáp, bảo vệ cơ học và làm đệm lót lâu dài cho điện hạ thế	Cách điện chính, vỏ bọc cáp, chống ẩm và làm đệm lót lâu dài từ điện hạ thế đến cao thế	Cách điện chính, vỏ bọc cáp, chống ẩm và làm đệm lót lâu dài từ điện hạ thế đến cao thế
Môi trường ứng dụng	Nhiệt độ và điều kiện môi trường xung quanh bình thường	Nhiệt độ và điều kiện trung bình	Nhiệt độ và điều kiện trung bình	Nhiệt độ và điều kiện ẩm hoặc ăn mòn khắc nghiệt	Nhiệt độ và điều kiện ẩm hoặc ăn mòn khắc nghiệt	Nhiệt độ và điều kiện ẩm hoặc ăn mòn khắc nghiệt	Nhiệt độ (quá tải cao lên đến 130°C) và điều kiện ẩm ướt, ăn mòn hoặc khắc nghiệt ở mức trung bình	Nhiệt độ (quá tải cao lên đến 130°C) và điều kiện ẩm ướt, ăn mòn hoặc khắc nghiệt ở mức trung bình
Nhiệt độ hoạt động¹	0 đến 80°C (32 đến 176°F)	0 đến 80°C (32 đến 176°F)	0 đến 80°C (32 đến 176°F)	10 đến 105°C (14 đến 221°F)	-18 đến 105°C (0 đến 221°F)	-18 đến 105°C (0 đến 221°F)	Tối đa 90°C (tối đa 194°F)	Tối đa 90°C (tối đa 194°F)
Độ dày	5 mil (0,13mm)	6 mil (0,15mm)	7 mil (0,177mm)	7 mil (0,177mm)	7 mil (0,177mm)	8.5 mil (0,215mm)	30 mil (0,762mm)	30 mil (0,76mm)
Lực dán (Bám dính trên thép)	16 oz/in	18 oz/in	18 oz/in	20 oz/in	28 oz/in	25 oz/in	-	-
Độ giãn² (Độ giãn dài)	150%	200%	200%	225%	250%	250%	850%	1000%
Độ giãn² (Độ giãn lớp nền)	11 lb/in	13.2 lb/in	15.4 lb/in	17 lb/in	15 lb/in	20 lb/in	7.5 lb/in	8 lb/in
Cách điện² (Độ bền điện môi)	1000V/mil	1000V/mil	1000V/mil	1250V/mil	1150V/mil	1250V/mil	750 V/mil	800 V/mil
Chỉ tiết màu sắc								